

		Equipamento	Altura plataforma	Altura de trabalho	Dimensões em repouso(LxCxA)	Dimensões para transporte(LxCxA)	Alcance horizontal	Capacidade de carga	Peso bruto	Motorização	Tração	Capacidade tanque
JLG	LANÇA ARTICULADA	450AJ	13,72m	15,52m	2,29x6,71x2,34m	2,29x6,71x2,34m	7,47m	227Kg	6.010Kg	Diesel	4x4	62,46L
		600AJ	18,47m	20,27m	2,49x8,83x2,54m	2,49x8,83x2,54m	12,10m	227Kg	10.455Kg	Diesel	4x4	113,6L
		800AJ	24,38M	26,18M	2,44x11,13x3,00m	2,44x11,13x3,00m	15,80m	227Kg	15.558Kg	Diesel	4x4	147,6L
		E450AJ	13,72m	15,52m	1,75X6,45X2,01m	1,75X6,45X2,01m	7,24m	227Kg	6.532Kg	Elétrica-220v	4x2	NA
		E600JP	18,39m	20,19m	2,42x10,15x2,54m	2,42x10,15x2,54m	13,54m	227Kg	7.144Kg	Elétrica-220v	4x2	NA
		E300AJ	13,72m	15,52m	1,75X6,45X2,01m	1,75X6,45X2,01m	7,24m	227Kg	6.532Kg	Elétrica-220v	4x2	NA
		1250AJP	38,10m	39,90m	3,81x14,48x3,05m	3,81x14,48x3,05m	19,25m	227/454Kg	19958Kg	Diesel	4x4	117,35L
	LANÇA TELESCÓPICA	1200SJP	36,58m	38,38m	3,81x13,67x3,05m	3,81x13,67x3,05m	22,86m	227/454Kg	18.552Kg	Diesel	4x4	117,35L
		1350SJP	41,15m	42,95m	3,81x14,89x3,05m	3,81x14,89x3,05m	24,38m	227/454Kg	20.411Kg	Diesel	4x4	117,35L
	TESOURA/PANTOGRÁFICA	3246RS	9,80m	11,58m	1,17x2,40x2,50m	1,17x2,40x2,50m	0,90m	318/454Kg	2.243Kg	Elétrica-220v	NA	NA
		10RS	9,75m	11,55m	1,22x2,30x2,41m	1,22x2,30x2,41m	0,90m	320Kg	2.300Kg	Elétrica-220v	NA	NA
		4394RT	13,11m	14,91m	2,39x3,86x2,19m	2,39x3,86x2,19m	1,22m	568Kg	6.940Kg	Diesel	4x4	113,56L
		2630ES	7,77m	9,57m	0,76X2,30X1,94m	0,76X2,30X1,94m	0,90m	227/363Kg	2.155Kg	Elétrica-220v	NA	NA
		ES1932	5,80m	7,80m	0,81x1,74x2,10m	0,81x1,74x2,10m	0,86m	227Kg	1.565Kg	Elétrica-220v	NA	NA
		6RS	5,79m	7,60m	0,81x2,07x2,02m	0,81x2,07x2,02m	0,90m	227Kg	1.565Kg	Elétrica-220v	NA	NA
		3394RT	10,06m	11,86m	2,39x3,86x1,97m	2,39x3,86x1,97m	1,22m	1.1020Kg	5.402Kg	Diesel	4x4	113,56L
HAULOTTE	LANÇA ARTICULADA	HA16RTJ	14m	16m	2,3X6,75X2,3m	2,3X6,75X2,3m	8,3m	230Kg	6.200Kg	Diesel	4x4	62L
	TESOURA/PANTOGRÁFICA	COMPACT 8	6m	8m	0,81X2,4X2,23m	0,81X2,4X2,23m	0,92m	350Kg	2.120Kg	Elétrica-220v	NA	NA
		COMPACT 10N	7,8m	9,8m	0,81X2,5X2,35m	0,81X2,5X2,35m	0,92m	250Kg	2.160Kg	Elétrica-220v	NA	NA
		COMPACT 14	11,75m	13,75m	1,20X2,5X2,72m	1,20X2,5X2,72m	0,92m	320Kg	3.070Kg	Elétrica-220v	NA	NA
	MASTRO VERTICAL	STAR 10	8m	10m	1X2,7X1,99m	1X2,7X1,99m	3m	200Kg	2.677Kg	Elétrica-220v	NA	NA
ZOOMLION	LANÇA ARTICULADA	ZA 14J	13,80m	15,80m	2,30X6,57X2,27m	2,30X6,57X2,27m	8,30m	300Kg	7.100Kg	Diesel	4x4	65L
		ZA 14JE	14m	16m	1,75X6,6X2m	1,75X6,6X2m	7,50m	230Kg	6.800Kg	Elétrica-220v	NA	NA
		ZA 18J	18,93m	20,93m	2,49X9,12X2,49m	2,49X9,12X2,49m	12,35m	250Kg	11.000Kg	Diesel	4x4	150L
	TESOURA/PANTOGRÁFICA	ZS1414AC	13,7m	15,7m	1,4X2,67X2,65m	1,4X2,67X2,65m	0,90m	260Kg	3.570Kg	Elétrica-220v	NA	NA
		ZS1012DC	9,80m	11,80m	1,15X2,30X2,46m	1,15X2,30X2,46m	0,91m	350Kg	2.930Kg	Elétrica-220v	NA	NA
		ZS0607AC	5,80m	7,80m	0,74X1,65X2,20m	0,74X1,65X2,20m	0,91m	230Kg	1.425Kg	Elétrica-220v	NA	NA
SKYJACK	TESOURA/PANTOGRÁFICA	SJIII 3219	5,65m	7,65m	0,81X1,80X2,13m	0,81X1,80X2,13m	0,91m	227Kg	1.476Kg	Elétrica-220v	NA	NA
		SJ4740ET	11,86m	13,86m	1,19X2,40X2,53m	1,19X2,40X2,53m	0,91m	349Kg	2.935Kg	Elétrica-220v	NA	NA
		SJIII 3226	7,92m	9,75m	0,81X2,32X2,15m	0,81X2,32X2,15m	0,91m	227Kg	1.876Kg	Elétrica-220v	NA	NA
		SJIII 4632	9,75m	11,58m	1,17X2,31X2,24m	1,17X2,31X2,24m	1,22m	318Kg	2.302Kg	Elétrica-220v	NA	NA
		SJ8841 RT	12,50m	14,32m	2,21X3,53X2,90m	2,21X3,53X2,90m	1,22m	680Kg	4.935Kg	Diesel	4x4	50L



GENIE

	Equipamento	Altura plataforma	Altura de trabalho	Dimensões em repouso(LxCxA)	Dimensões para transporte(LxCxA)	Alcance horizontal	Capacidade de carga	Peso bruto	Motorização	Tração	Capacidade tanque
LANÇA ARTICULADA	Z34/22-DC	10,52m	12,52m	1,73X4,08X2m	1,73X4,08X2m	6,78m	227Kg	4,990Kg	Elétrica-220v	4x2	NA
	Z34/22-IC	10,52m	12,62m	1,85X5,66X2,06m	1,85X5,66X2,06m	6,78m	227Kg	4,470Kg	Diesel	4x4	34,1L
	Z45/22J-RT	13,94m	15,94m	1,79X6,83X2m	1,79X6,83X2m	7,65m	227Kg	7,620Kg	Diesel	4x4	34,1L
	Z45/22J-DC	13,94m	15,94m	1,79X6,83X2m	1,79X6,83X2m	7,65m	227Kg	7,394Kg	Elétrica-220v	4x2	NA
	Z60/34	18,39m	20,39m	2,46X8,15X2,69m	2,46X8,15X2,69m	11,05m	227Kg	10,215Kg	Diesel	4x4	75,7L
	Z80/60	23,77m	25,77m	2,49X11,27X3m	2,49X11,27X3m	18,29m	227Kg	17,010Kg	Diesel	4x4	132L
	Z135/70	41,15m	43,15m	5,03X12,93X3,09m	5,03X12,93X3,09m	18,03m/21,26m	272Kg	20,502Kg	Diesel	4x4	151,4L
LANÇA TELESCÓPICA	S-80 J	38,15m	40,15m	3,38X14,25X3,07m	2,46X14,25X3,07m	24,38m	300/454Kg	20248Kg	Diesel	4x4	151L
	S-125	24,51m	26,51m	2,44X10,44X2,74m	2,44X10,44X2,74m	16,59m	300Kg	11,133Kg	Diesel	4x4	114L
	SX-135 XC	41,15m	43,15m	2,44X19,76X3,05m	2,44X13,25X3,05m	27,43m	300/454Kg	21,273Kg	Diesel	4x4	151L
TESOURA/PANTOGRÁFICA	GS 1930	5,79m	7,79m	0,99x1,83x2,11m	0,99x1,83x2,11m	0,91m	227Kg	1,226Kg	Elétrica-220v	NA	NA
	GS 2646	7,92m	9,92m	1,15X2,41X2,39m	1,15X2,41X2,39m	0,91m	454Kg	1,908Kg	Elétrica-220v	NA	NA
	GS 3246	9,75m	11,75m	1,15X2,41X2,39m	1,15X2,41X2,39m	0,91m	318Kg	2,367Kg	Elétrica-220v	NA	NA
	GS 4047	11,89m	13,89m	1,16X2,26X2,54m	2,29X3,94X3,15m	0,91m	249Kg	3,260Kg	Elétrica-220v	NA	NA
	GS 4069RT	12,30m	14m	1,75X3,12X2,74m	1,75X3,12X2,74m	1,52m	363Kg	4,647Kg	Diesel	4x4	37,9L
	GS 4390RT	13,11m	15,11m	2,29X3,94X2,93m	2,29X3,94X2,93m	1,52m	680Kg	5,862Kg	Diesel	4x4	113,6L
	GS 5390RT	16,15m	18,15m	2,29X3,94X3,15m	2,29X3,94X3,15m	1,52m	680Kg	7,574Kg	Diesel	4x4	113,6L

DINGLI

LANÇA ARTICULADA	BA16CERT2	14,27m	16,27m	2,44X5,17MX2,58m	2,44X5,17X2,58m	8,69m	320Kg	8,300Kg	Elétrico	4x4	NA
	BA20CERT2	18,15m	20,15m	2,44X6,41X2,59m	2,44X6,41X2,59m	11,13m	320Kg	8,900Kg	Elétrico	4x4	NA
	BA12NE	9,8m	11,8m	1,20X5,74X2m	1,20X3,89X2m	6,5m	227kg	7,080Kg	Elétrico	4x2	NA
TESOURA/PANTOGRÁFICA	S0807AC+	5,8m	7,8m	0,76X1,86X2,15m	0,76X1,86X2,15m	0,9m	272Kg	1,630Kg	Elétrica-220v	NA	NA
	S1212AC+	10m	12m	1,15X2,48X2,49m	1,15X2,48X2,49m	0,9m	408Kg	3,060Kg	Elétrica-220v	NA	NA
	S1412AC+	11,8m	13,8m	1,19X2,48X2,62m	1,19X2,48X2,62m	0,9m	408Kg	3,060Kg	Elétrica-220v	NA	NA
	S1612AC+	13,7m	15,7m	1,25X2,84X2,62m	1,25X2,84X2,62m	0,9m	363kg	3,390Kg	Elétrica-220v	NA	NA
MASTRO VERTICAL	GTWY14-1300	12m	14m	0,75X1,53X2,77m	0,75X1,53X2,77m	3m	200kg	600Kg	Elétrica-220v	NA	NA

Manipulador JCB	Equipamento	Altura elevação	Capacidade máxima de levantamento	Capacidade de elevação ao alcance total	Dimensões para transporte (LxCxA)	Alcance horizontal	Capacidade de carga	Peso bruto	Motorização	Tração	Capacidade tanque	Potência bruta
MANIPULADOR TELESCÓPICO	540 170	16,7m	4.000Kg	800Kg	2,44X6,36X2,69m	12,5m	-	12.470Kg	Diesel	4x4	125L	74kw

Torre de Iluminação M TOWER	Equipamento	Altura mastro	Elevação do mastro	Rotação do mastro	Autonomia	Área Iluminada	Módulos fotovoltaicos	Sistema brain	Resistência ao vento	Controlador de carga	Banco de baterias	Tensão de trabalho	Energia armazenada	Peso	Dimensões transporte (LxCxA)	Dimensões operação
TORRE DE ILUMINAÇÃO LED	Gerador Solar 3P	7,5m	Sistema manual - Guincho auto-travante	Até 355°	Até 6 jornadas noturnas	4000m²	3x550W	Incluso	Até 80Km/h	1x40A	3x280Ah ou 4x280Ah - Chumbo ácido	48Vcc	12,24KWh	560Kg	1,26x2,4x2,65m	3,5x2,4x7,5m